

DFS K

PANEL

DE CARGA

C35



T'AI DOK
MOTORS

📍 Sucursal Frente a Camino de Oriente, Carretera Masaya
☎ (505) 2270-5999
🕒 8498-0471
🌐 www.dfsknicaragua.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD: FRENOS ABS

Con tecnología de doble VVT, permitiendo una abundante entrega de par a regímenes de giro medio y bajos, y una excelente entrega de potencia a regímenes de giro altos, haciendo que el motor tenga una gran fuerza motriz a la vez que ahorra combustible. Su potencia máxima es de 85 KW, con un caballaje de hasta 115 ps.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y ENORME ESPACIO

Para la suspensión se han empleado ballestas de 6 láminas de acero, con un espesor de lámina que puede alcanzar los 59,5mm, que han pasado por una prueba de fatiga de 700.000 repeticiones, con lo que se ha aumentado la capacidad de carga en un 30%. Además la suspensión de ballesta está montada sobre la campana del eje trasero, aumentando así la distancia al suelo y mejorando la capacidad de paso.

EL MAYOR ESPACIO DE CARGA EN SU CLASE

La longitud, ancho y alto de la zona de carga del C35 puede ser de hasta 2600 x 1500 x 1300 mm. Estas medidas otorgan una capacidad volumétrica total de 5 m³ aproximadamente.

▲ MOTOR

Motor	DL15-06
Tipo de Motor	4 Cilindros en línea
Cilindrada (cc)	1.500
Potencia máxima (Hp)	115
Torque máximo (Nm/rpm)	148/3600
Relación de velocidades	43/9
Capacidad de tanque	55 Lt.
Combustible	Gasolina

▲ TRANSMISIÓN Y FRENOS

Tracción	Trasera 4x2
Velocidades	5MT
Dirección	Electrónica asistida
Frenos frontales	Power Brake con disco.
Frenos traseros	De tambor
Suspensión frontal	Hojas de resorte.
Suspensión trasera	Hojas de resorte.
Frenos	ABS+ EBD

▲ PESO

Peso con carga total (kg)	2145
Peso en vacío (kg)	1308
Capacidad de carga (kg)	1115

▲ DIMENSIONES

Tamaño general (mm)	4728 x 1680 x 2000
Distancia entre ejes (mm)	3050

▲ CONFORT

Llanta de repuesto	✓
Radio AM/FM	✓
Faros antinieblas	Bumper delantero.
Faro antinieblas trasero	✓
Tapizado de Tela	✓

5 puertas: 2 laterales, 2 corredizas y 1 trasera.

